Technická specifikace

Minimální parametry:

- Pásová myčka s pásem na talíře
- Rozměr: 5880x900x2070 mm (DxHxV)
- Celkový max. příkon: 53,4 kW * Připojitelná na teplou i studenou vodu
- 3 mycí programy - 4600 talířů, 3520 talířů a 2490 talířů za hodinu
- Vyrobeno z nerezové oceli - > dvojitá stěna
- Vstupní tunel s otvorem 630(š) x 440(v) mm
- Sestava jednotlivých dílů: vstupní modul – předmycí modul – mycí modul – oplachový modul – sušící modul – výstupní modul
- Adaptivní systém konečného oplachu s oplachovým čerpadlem a s nádrží na oplachovou vodu, přizpůsobující se všem rychlostem.
- Automatická detekce nádobí pomocí snímače (fotobuňky) pro aktivaci jednotlivých dílů
- Dvojité závěsy na vstupu a výstupu
- Spínače Stop/Start na vjezdu a výjezdu
- Předmycí a mycí ramena vyrobená z nerez. oceli, které lze oddělit k čištění
- Trojitá filtrace v mycím modulu
- Modul rekuperace energie -> snížení min o 9 kWh
- Dvojitý oplachový modul s předoplachem, zásobníkem a bojlerem na ohřev vody
- Elektronická regulace teploty vody pro umytí a opláchnutí
- Bezpečnostní termostat
- Splňuje DIN 10534 standardní (program 1)
- Detekce nádobí na konci pásu se stopem a autostartem
- Dveře se senzory pro zastavení stroje
- Mikromagnety pro otevírání dveří a bezpečnost
- Vnitřní nastavitelný ventilátor, který provádí vzduch ze vstupu i výstupu myčky rekuperační jednotkou.
- Dávkovač mycího a oplachováho prostředku (dákovač mycího prostředku řízený sondou)
- Směr mytí – zprava do leva

    - PŘÍSLUŠENTVÍ:

- Digestoř – podle upřesnění VZT
- Svařovaný dvoudřez - celonerezový výrobek, rozměr 1400/700/900
- Baterie profi páková – stolní, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic, ½" (d = 400mm) *max. průtok (3 bar): 18 l/min. *upevňovací otvor

pro baterii: min. O30 mm. - max. O32 mm *hmotnost 3,4 kg *Na objednávku: *volba barvy pákového ovládání.

- Pracovní stůl s trnoží, celonerezový výrobek s výdřevou desky, rozměr 1000/700/900.
- Skladový regál s plnými policemi, celonerezový výrobek, rozměr 1200/500/1800.
- Štěrbinový žlab - dodávka - montáž stavbou, celonerezový výrobek, délka 2400, další podrobnosti dle stavebního výkresu.

Cena včetně:

Demontáže stávající technologie, dopravy, stěhování apod.

Zapojení a základní 2h školení.

Zajištění servisu do 24h od nahlášení poruchy.

Pozáruční odborný servis.

Dostupnost a garance náhradních dílů v České republice.

Zdarma aktualizace programů a softwaru mycího zařízení.

Návod na obsluhu a prohlášení o shodě (CE) bezpečností listy chemie dodat se strojem

Záruka na zařízení minimálně 2 roky.

Zájemce (uchazeč) o výběrové řízení je povinen se zúčastnit prohlídky místa plnění dle domluvy se zadavatelem z důvodu přesného nacenění případných víceprací, které nesmějí být účtovány později. Nabídky uchazečů, kteří se nezúčastní prohlídky, nebudou hodnoceny v rámci výběrového řízení.