

## Technická specifikace mycího zařízení

- Granulová myčka černého nádobi určená zejména do velkých gastronomických provozů s náročným provozem. Kapacita pro 1200 a více jídel denně.
- Kapacita mytí až 192 GN 1/1 za hodinu.
- Mytí bez nutnosti předmytí.
- Díky široké doplňkové výbavě je myčka schopná efektivně umýt také pánve, mísy, podnosy, hrnce a další.
- Minimálně 3 mycí programy s granulemi: Eco (max. 2,5 minuty, spotřeba do 7 l vody), krátký (max. 4,4 minuty, spotřeba do 14 l vody), dlouhý program (max. 6,4 minut, spotřeba do 14 l vody).
- Čas na redukci páry: 1 minuta.
- Kapacita 1 mycího cyklu: 8 GN 1/1 200 nebo 16 GN 1/2 200 nebo alternativně.
- Možnost nastavení mytí bez granulí Compact System.
- Objem nádrže max. 165 l.
- Množství granulí max. 16 l.
- Teplota mycí vody: 65°C.
- Teplota oplachové vody: 85°C.
- Granulová náplň s životností až 3500 mycích cyklů.
- Hustota granulí 1,41 gr/cm<sup>3</sup>.
- Ovládací panel s displejem komunikace v ČJ, HACCP s možností výstupu na USB ve formátu txt.
- Příprava pro připojení externích dávkovačů, externí dávkovač součástí dodávky.
- Příslušenství — rozdělovač na menší GN do rozměru 1/9 - držák na metly, naběračky - držák na zavěšení hrnců a kuchyňského nářadí - držák malých nádob.
- Nádoba na sběr granulí o objemu 8litrů – 2ks, škrabka.
- Musí splňovat hygienickou normu DIN 10512.

Technická data:

Třída zapouzdření: IP 55

Napětí: 400V/3N/PE/50HZ

Příkon EL: 21kW/40Amp

Připojení vody: DN 15 tlak/průtok vody: 3-6 bar, 15 l/min

Rozměry: 1452x1089x2039 mm

Maximální velikost nákladového prostoru: ŠxHxV – 540 x 1060 x 680 mm

Ostatní: Součást ceny musí být demontáž současného zařízení, montáž nového zařízení a školení odborným pracovníkem.